


 **STROMBERG**
LIFE



 **STROMBERG**
LIFE

**COOLWIND/
BREEZE**

Ventilador de pie 20"/18"

MANUAL DE USO Y ARMADO PARA VENTILADORES FAMILIARES DE PIE

1 - CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Ventiladores familiares de pie con cabezal oscilante, regulación de inclinación Y regulación de altura. Motor con bujes autolubricados y rejilla de protección de acero de malla cerrada. 3 ó 4 velocidades de giro, según modelo, con posibilidad de mantener el cabezal fijo u oscilante.

PRODUCTO	MODELO	CARACTERISTICAS
VENT DE PIE 20 PULGADAS (50 CM)	COOLWIND	220V, 50Hz, 70W, CLASE II
VENT DE PIE 18 PULGADAS (45 CM)	BREEZE	220V, 50Hz, 55W, CLASE II

2 - ANTES DE USAR

Antes de usar este producto, por favor lea atentamente las instrucciones contenidas en este manual..

Compruebe que la tensión de alimentación corresponda con la indicada en la placa del aparato.

Compruebe que el tomacorriente donde se va a enchufar el aparato esté en buen estado y cuente con toma de tierra, aunque no sea necesario para este equipo, por ser de clase II.

Remueva el producto de su embalaje y verifique que los componentes no presenten daño.

No deje componentes del embalaje al alcance de los niños.

Conserve el presente manual para futuras referencias.

Verifique que el cordón y la ficha del aparato estén en buen estado

Verifique que la superficie donde se va a colocar el producto sea firme y esté nivelada.

3 - PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños

Desenchufe el ventilador antes de ajustar la posición del cabezal o desplazarlo.

Desenchufe el ventilador cuando no esté en uso.

No utilice adaptadores o comparta el tomacorriente con otros aparatos.

Verifique que el cable de alimentación no pueda ser pisado o enganchado accidentalmente.

Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.

No utilizar el ventilador al aire libre, donde pueda recibir salpicaduras, o cerca de piscinas.

Nunca inserte objetos a través de las rejillas de protección.

Nunca toque el aparato con los pies o manos mojadas.



En presencia de niños o personas con capacidades intelectuales disminuidas, utilizar bajo la vigilancia de un adulto responsable.

Si el cordón de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, por su representante o por personal calificado para evitar situaciones peligrosas.

En caso de desperfecto consultar al servicio técnico autorizado, caso contrario ésta garantía carece de valor.

4 - DETALLE DE COMPONENTES


- 1 - Conjunto Motor
- 2 - Rejilla trasera
- 3 - Tuerca de ajuste de rejilla
- 4 - Pala del ventilador
- 5 - Tuerca fijación pala
- 6 - Rejilla delantera
- 7 - Tubo superior
- 8 - Tornillo de ajuste de altura
- 9 - Tubo inferior
- 10 - Cubierta decorativa
- 11 - Base redonda
- 12 - Cable con ficha
- 13 - Juego de 4 tornillos y tuercas para fijación de la base.



5 - INSTRUCCIONES DE ARMADO Y MONTAJE CABEZAL


PASO 1:

Presente la reja trasera (2) en el conjunto motor (1), de tal manera que los tetones (1a) se inserten en los agujeros del centro de la rejilla. Coloque la tuerca (3) y ajuste la misma hasta que quede firme. Tenga en cuenta no ajustar en forma excesiva para no romper la pieza plástica.




PASO 2:

Inserte la pala del ventilador (4) en el eje del motor, verificando que la espiga elástica (1b) encastré en la ranura del centro de la pala. Coloque la tuerca central (5) y ajuste en sentido antihorario, sin ejercer fuerza excesiva.




PASO 3:

Presente la reja delantera (6) de manera que el logo central quede en forma horizontal. Cierre las trabas para fijar la reja en su lugar.



PASO 4: ARMADO DEL SOPORTE DE PIE

Presente el tubo inferior (9) sobre la base (11), coloque los tornillos con sus tuercas (13) y ajuste hasta que el conjunto quede firme. Baje la cubierta decorativa (10) hasta que apoye sobre la base.



PASO 5:



Extraiga parcialmente el tubo inferior del barral y ajuste la Tuerca (8). Monte el conjunto motor armado en el barral y ajuste el tornillo del cuello para fijar el cabezal.

PASO 7: REGULACIÓN DE INCLINACIÓN DEL CABEZAL

Afloje la perilla lateral del conjunto motor, regule la posición angular del cabezal y vuelva a ajustar la perilla.

PASO 6: REGULACIÓN DE ALTURA DEL CABEZAL

Afloje la tuerca (8) suavemente, mientras sostiene el cabezal, hasta que pueda deslizarse. Regule la posición en altura del cabezal y vuelva a ajustar la tuerca (8), verificando que quede firme.



6 - INSTRUCCIONES DE USO

Seleccione una ubicación apropiada desde el punto de vista de la distribución del aire, pero teniendo en cuenta que el ventilador no debe entorpecer el paso ni el desarrollo normal de las tareas que se realizan en el ambiente.

Tenga especial cuidado de que el cordón de alimentación no pueda ser pisado, enganchado o cortado accidentalmente. Verifique que el ventilador de pie quede firmemente apoyado en el piso.

Regule la altura del ventilador de pie posicionando el barral extensible, fijándolo en la ubicación deseada con la perilla correspondiente.

Para regular la posición angular hacia arriba o hacia abajo, afloje la perilla lateral en el cuello de soporte, ponga el cabezal en la posición deseada y ajuste nuevamente.

Cuando desee que el ventilador oscile, presione la perilla que se encuentra sobre el cabezal, para detener la oscilación, levante la perilla.

El encendido, apagado y regulación de velocidad se realiza accionando la perilla giratoria ubicada sobre el cabezal.

IMPORTANTE : Todas las operaciones de ajuste deben ser realizadas con el ventilador desconectado de la red.

7 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para proceder a la limpieza utilice un paño seco o levemente húmedo, recordando que se debe desconectar previamente el artefacto de la red.

Si va a utilizar productos líquidos para la limpieza exterior, no rocíe directamente sobre el equipo, humedezca el trapo y luego realice la limpieza.

Nunca utilice productos tales como aguarrás, naftas, thinner u otros solventes orgánicos, ya que pueden producir deterioros y riesgo de incendio.

Se recomienda que una vez al año se proceda a controlar el equipo por personal especializado, controlando la grasa de la caja de oscilación y de los rodamientos del motor.

En caso de funcionamiento anormalmente ruidoso, o que el motor no arranque, apague inmediatamente el equipo y hágalo controlar por personal especializado.

Puede suceder que luego de un período prolongado de uso, o al encender el equipo luego de haber estado sin uso, el funcionamiento del motor se ponga pesado o que directamente no arranque.

En general se debe a la acumulación de pelusa, cabello y otro tipo de suciedad entre el eje y los bujes, y se soluciona mediante una operación de limpieza y lubricación, utilizando algún lubricante en aerosol o un aceite liviano del tipo neumático.

Esta operación debe ser realizada por personal especializado.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Electrónica & Service S.R.L. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y /o materiales por el termino de 6 (SEIS) MESES a partir de la fecha de compra que certifique la firma vendedora. Electrónica & Service S.R.L. Se reserva el derecho de anular esta garantía cuando a juicio de nuestro servicio técnico se den los siguientes supuestos:

1) Desperfectos causados por el mal uso, caídas o golpes, etc.

2) Destrucción parcial o total por descargas eléctricas atmosféricas.

3)Mal funcionamiento debido a interferencias eléctricas en la red de 220v.

4)Incorrecto funcionamiento a causa de bajo nivel de tensión .

5)No cubre roturas o daños en plásticos, cables, externas y fichas ,parlantes y cabezales de lectura.

6)Falta de descarga a tierra.

7)Reparaciones efectuadas por personal no autorizado por Electrónica & Service S.R.L

8)Fallas debidas a errores de instalación.

9)Anormal otorgamiento de garantía.

10)Daños atribuidos a configuración de software, virus, instalaciones de sistemas operativos, instalaciones de aplicaciones no compatibles y/o que generen bloqueo del producto.

11)Utlizar el producto en condiciones climáticas extremas, humedad extrema ,líquido en el interior o cualquier otro agente que extremo que puede dañar o inutilizar total o parcialmente el equipo.

12)Por la no utlización de cargadores o accesorios NO originales los cuales pueden destruir o inutilizar el producto e incluso dañar a terceros. Por explosiones o incendios del producto por conectar cargadores no originales.

Quedan excluidos del certificado: accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión. Para validez a esta garantía tendrá que ser debidamente completada con los datos requeridos, exhibiéndola conjuntamente con la factura o ticket de compra.

Por tratarse de una unidad con componentes importados se aclara que de disponer con el repuesto, el tiempo máximo de reparación será de 60 días ,de no contarse con el mismo , el tiempo máximo de reparación estará condicionado a las normas vigentes de importación de partes. Durante la vigencia de garantía los gastos de traslado se regirán por la ley No24240 y resolución ex SCI No495/88.Para atención de la unidad fuera de la garantía se deberá remitir la misma a nuestro laboratorio, corriendo por cuenta del usuario los gastos del flete, seguro y / o embalajes, si los hubieres. Al efecto de un correcto funcionamiento y validez de esta garantía, este artículo deberá utlizarse respetando las indicaciones del manual de uso correspondiente.

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TECNICO AUTORIZADO UNICAMENTE
EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACION DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTIA

MODELO

SERIE N°

DATOS DE LA CASA VENDEDORA: DOMICILIO:

LOCALIDAD:FECHA DE COMPRA: N° DE FACTURA:

DATOS DEL CLIENTE:DOMICILIO: TELEFONO:

FECHA DE ENTREGA A USUARIO:/...../..... CONFORME USUARIO: ACLARACION:

